

CARRETILLA RETRÁCTIL

Carretillas Retráctiles Eléctricas. Capacidades de 1400kg - 2500kg. Elevación hasta 13 mts



Serie RB1425N2

LUVALCAS, le ofrece SENSÍA, la Serie RBN2 de retráctiles de Mitsubishi que combina a la perfección la tecnología alterna con los más avanzados sistemas electrónicos asegura un excelente control de la velocidad y el par, ofreciendo así unos **movimientos de elevación, descenso y traslación suaves, silenciosos y precisos.**

La **potencia** que brinda la nueva serie es manejable mediante los más **innovadores y ergonómicos controles** situados estratégicamente en un amplio y confortable habitáculo desde el que el operario cuenta con una **amplia visibilidad** de todo su entorno, favoreciendo su productividad y su seguridad.

Las carretillas retráctiles de Mitsubishi se caracterizan por la **gran fiabilidad** que aporta al conductor y es destacable la **gran durabilidad que ofrecen sus componentes** debido al **sistema electrónico de autodiagnóstico** que asegura la detección y prevención de posibles averías, reduciendo notablemente los tiempos de parada por reparación. Además ofrecen una **gran versatilidad** para adaptarse y desempeñar a la perfección cualquier tipo de tarea o aplicación dentro de cualquier almacén, gracias por un lado a la **selección programable de diferentes opciones especiales** diseñadas para trabajos de diferente intensidad.

La Serie RBN2 de carretillas retráctiles está compuesta por 12 modelos con una capacidad de carga **comprendida entre 1400 y 2500kg.** y pueden llegar hasta una altura de elevación de **13000mm** en el modelo RB20N2X.

La Serie RBN2 incluye equipos de alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes, retráctiles de patas ajustables para la correcta manipulación de palés más anchos y modelos de chasis compacto para su utilización en aplicaciones drive-in.

La nueva SENSÍA ofrece la mejor capacidad residual de su clase, un compartimento espacioso para el operario, ergonomía mejorada e intervalos de mantenimiento más largos.

Modelos

Modelo	Altura de elevación	Capacidad de carga	Observaciones
RB14N2S	Hasta 7500	1400	Estándar
RB14N2HS	Hasta 9000	1400	Alto Rendimiento / Extensión patas
RB16N2S	Hasta 7500	1600	Estándar / Extensión patas
RB16N2HS	Hasta 11500	1600	Alto Rendimiento / Extensión patas
RB16N2	Hasta 7500	1600	Estándar
RB16N2HS	Hasta 9000	1600	Alto Rendimiento / Extensión patas
RB16N2C	Hasta 7500	1600	Estándar / Compacta
RB16N2HC	Hasta 9000	1600	Alto Rendimiento / Compacta
RB20N2H	Hasta 11500	2000	Alto Rendimiento
RB20N2X	Hasta 13000	2000	Alto Rendimiento
RB25N2X	Hasta 11500	2500	Alto Rendimiento